

Elektro Drews e.K.
Inh. Kevin Drews
Wellingsbüttler Weg 121
22391 Hamburg

Ansprechpartner:
Telefon: 0 40/5 36 28 75
Fax: 0 40/5 36 82 76
E-Mail: info@elektro-drews.de



WED135WPS D LW 8kg

EAN: 4002516216766 Artikel-Nr.: 11ED1353D Mat-Nr.: 11298200

Preis:



Ausstattung

Bauform

Säulenfähig• Side-by-Side• Unterschiebbar• Türanschlag: rechts

Bauart

Produktmarke: W1 Chrome Edition• Frontlader

Schleudern

Max. Schleuderdrehzahl: 1400• Spülstop• Funktion "ohne Schleudern"

Design

Gerätefarbe: Lotosweiß• Blendenfarbe: Lotosweiß• Türdesign: Graphitgrau Pearlfinish• Farbe Drehwahlschalter: Lotosweiß• Blendenausführung: schräg• Bedienungsart: Drehwahlschalter• Display: DirectSensor weiß, 7-Segment

Reinigungsleistung

Portionsgerechte Dosierung CapDosing

Wäscheschonung

Schontrommel• Beladung in kg: 8.0 kg

Bedienkomfort

Startvorwahl bis zu 24h• Restzeitanzeige• AutoClean Einspülkasten• AddLoad

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A-G): A• Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh: 47 kWh• Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l: 47 l• Schleudereffizienzklasse: B• Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern): A• Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW: 70 dB(a)• Dauer des Programms "ECO 40-60" bei Nennkapazität: 219 min• Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W: 0.30 W• Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"• Mengenautomatik• Schaumregulierung• ProfiEco Motor

Waschprogramme

Baumwolle• Pflegeleicht• Feinwäsche• Oberhemden• Wolle (Handwäsche)• Express 20• Dunkles/Jeans• Imprägnieren• Baumwolle Pfeil• Nur Spülen/Stärken• Pumpen/Schleudern• ECO 40-60

Extras Waschen

Kurz• Vorwäsche• Wasser plus• Zusätzlicher Spülgang• Vorbügeln mit Dampf• Summer

Qualität

Kontergewichte aus Grauguss

Sicherheit

Wasserschutzsystem: Waterproof-System• Wasserschutzsystem: Waterproof-System• Kindersicherung• PIN-Code• Optische Schnittstelle

Technische Daten

Abmessungen in mm (Breite): 596 mm• Abmessungen (H x B x T) in mm: 850x596x636• Abmessungen in mm (Höhe): 850 mm• Abmessungen in mm (Tiefe): 636 mm• Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm: 1054 mm• Gerätetiefe ohne Tür (für Unterbau) in mm: 600 mm• Gewicht in kg: 86 kg• Gesamtanschlusswert in kW: 2.100-2.400 Kilowatt• Spannung in V: 220-240 V• Absicherung in A: 10 A• Frequenz in HZ: 50 Hz• Länge der elektrischen Zuleitung in m: 2 m

Mitgeliefertes Zubehör