

# Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Modellname / -kennzeichen	DA 1260		
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) ( $AEC_{Umin}$ )	kWh/Jahr	91,6	
Energieeffizienzklasse		C	
Energieeffizienzindex (EEI) ( $EEI_{Umin}$ )		82,1	
fluiddynamische Effizienz (FDE) ( $FDE_{Umin}$ )		16,3	
Klasse für die fluiddynamische Effizienz			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		D	
Beleuchtungseffizienz (LE) ( $LE_{Umin}$ )	lx/W	55,0	
Beleuchtungseffizienzklasse			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Fettabscheidegrad	%	95,1	
Klasse für den Fettabscheidegrad			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m <sup>3</sup> /h	317,1	
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h	275	
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h	355	
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m <sup>3</sup> /h	545	
Max. Luftstrom (Q) ( $Q_{max}$ )	m <sup>3</sup> /h	545	
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa	313	
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB	57	
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB	64	
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB	74	
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W	169,0	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand ( $P_o$ )	W	0,00	
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand ( $P_s$ )	W		
Nennleistung Beleuchtungssystem	W	6,0	
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	lx	330	
Zeitverlängerungsfaktor		1,4	