

Elektro Drews e.K.

Inh. Kevin Drews

Wellingsbüttler Weg 121

22391 Hamburg

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/5 36 28 75

Fax: 0 40/5 36 82 76

E-Mail: info@elektro-drews.de



## G 7100 SCi Edelstahl/CLST D

EAN: 4002516061731 Artikel-Nr.: 21710057D Mat-Nr.: 10992750

Preis: EUR 1.249,00



### Ausstattung

#### Bauform

Integrierter Geschirrspüler • 60er Geschirrspüler

#### Design

Blendenfarbe: Edelstahl CleanSteel • Blendenausführung: Gerade Blende • Bedienungsart: Programmwahltaste • Display: 1-zeiliges Display mit Klartext • Displayfarbe: Weiß • MultiLingua

#### Komfort

Türschließhilfe: ComfortClose • Restzeitanzeige • Startvorwahl bis zu 24 h • Funktionskontrolle: Display • Wahl der Displaysprache

#### Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A-G): C • sparsamer als der Grenzwert der Energieeffizienzklasse A+++: 10% • Wasserverbrauch im Programm Automatic in I ab: 6,0 • (Zyklus): 8,9 • (Zyklen): 74 • Dauer des Eco-Programms in Minuten: 238 • Anzahl der Maßgedecke: 14 • Geräuschemissionsklasse: B • Geräuschemission in dB(A): 43 • EcoFeedback • EcoPower-Technologie • Geprüfte Hygiene • Warmwasseranschluss • Halbe Beladung

#### Geschirr- und Gläserschonung

AutoOpen-Trocknung • SensorDry • Aktive Kondensationstrocknung • BrilliantGlassCare

#### Spülprogramme

ECO • Automatic • Intensiv 75°C • PowerWash 60°C • QuickPowerWash • ExtraLeise 40 dB(A) • Gerätepflege

#### Spüloptionen

IntenseZone • Express • extra sauber • extra trocken

#### Korbgestaltung

Besteckunterbringung: 3D-MultiFlex-Schublade • FlexCare-Gläserhalter: 2 • FlexCare-Tassenauflage: 1 • Korbgestaltung: ExtraComfort

#### Sicherheit

Waterproof-System • Sieb-Kontrollanzeige • Kindersicherung

#### Technische Daten

Nischenbreite in mm: 600 - 600 • Nischenhöhe in mm: 805 - 870 • Nischentiefe in mm: 570 • Gerätebreite in mm: 598 • Gerätehöhe in mm: 805 • Gerätetiefe in mm: 570 • Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm: 116,5 • Nettogewicht in kg: 48,2 • Gesamtanschlusswert in kW: 2,0 • Spannung in V: 230 • Absicherung in A: 10 • Phasenanzahl: 1 • Elektrische Frequenz Standard: 50 • Länge Wasserzulaufschlauch in m: 1,50 • Länge Wasserablaufschlauch in m: 1,50 • Länge der elektrischen Zuleitung in m: 1,70 • Min. - max. Frontplattengewicht in kg: 3,0 - 10,0 [über Kundendienst nachrüstbar auf]: 8,0 - 18,0

#### Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua: deutsch english français italiano nederlands português español türkçe