

Elektro Drews e.K.

Inh. Kevin Drews

Wellingsbüttler Weg 121

22391 Hamburg

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/5 36 28 75

Fax: 0 40/5 36 82 76

E-Mail: info@elektro-drews.de



WWD120 WPS 8kg D

EAN: 4002516217022 Artikel-Nr.: 11WD1203D Mat-Nr.: 11284170

Preis: gem. Angabe



Ausstattung

Bauform

Säulenfähig• Side-by-Side• Unterschiebbar• Türanschlag: rechts

Bauart

Produktmarke: W1 White Edition• Frontlader

Schleudern

Max. Schleuderdrehzahl: 1.400• Spülstop• Funktion "ohne Schleudern"

Design

Gerätekfarbe: Lotosweiß• Blendenfarbe: Lotosweiß• Türdesign: Obsidianschwarz mit weißem Ring• Farbe Drehwahlschalter: Lotosweiß• Blendenausführung: 5° geneigt• Bedienungsart: Drehwahlschalter• Display: DirectSensor gelb, 7-Segment

Reinigungsleistung

CapDosing

Wäscheschonung

Schontrommel• Beladung in kg: 8,0• Nennkapazität für das Programm "eco 40-60" in kg: 8,0

Bedienkomfort

Startvorwahl bis zu 24h• Restzeitanzeige• AutoClean Einspülkasten• AddLoad

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A - G): A• sparsamer als der Grenzwert der Energieeffizienzklasse A+++ : 10%• in kWh: 47• Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l: 47• Schleudereffizienzklasse: B• Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern): A• Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW: 70• Dauer des Programms "ECO 40-60" bei Nennkapazität: 219• Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W: 0,30• Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"• Mengenautomatik• Schaumregulierung• ProfiEco Motor

Waschprogramme

Baumwolle• Pflegeleicht• Feinwäsche• Oberhemden• Wolle (Handwäsche)• Express 20• Dunkles/Jeans• Imprägnieren• Baumwolle Pfeil• Nur Spülen/Stärken• Pumpen/Schleudern• ECO 40-60

Extras

Kurz• Vorwäsche• Wasser plus• Zusätzlicher Spülgang• Vorbügeln

Qualität

Laugenbehälter: Edelstahl• Kontergewichte aus Grauguss

Sicherheit

Waterproof-System• PIN-Code Verriegelung• Optische Schnittstelle

Technische Daten

Abmessungen in mm (Breite): 596• Abmessungen in mm (Höhe): 850• Abmessungen in mm (Tiefe): 643• Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm: 1.077• Gewicht in kg: 85• Gesamtanschlusswert in kW: 2,10-2,40• Spannung in V: 220-240• Absicherung in A: 10• Frequenz in HZ: 50• Länge der elektrischen Zuleitung in m: 2