

Elektro Drews e.K.

Inh. Kevin Drews

Wellingsbüttler Weg 121

22391 Hamburg

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/5 36 28 75

Fax: 0 40/5 36 82 76

E-Mail: info@elektro-drews.de



## WCA030 WCS Active D

EAN: 4002516335498 Artikel-Nr.: 11CA0301D Mat-Nr.: 11518990

Preis: gem. Angabe



### Ausstattung

#### Bauform

Säulenfähig• Side-by-Side• Unterschiebbar• Türanschlag: rechts

#### Bauart

Produktmarke: W1 Chrome Edition• Frontlader

#### Schleudern

Max. Schleuderdrehzahl: 1.400• Spülstop• Funktion "ohne Schleudern"

#### Design

Gerätefarbe: Lotosweiß• Blendenfarbe: Lotosweiß• Türdesign: Lotosweiß•  
Farbe Drehwahlschalter: Lotosweiß• Blendenausführung: schräg•  
Bedienungsart: Drehwahlschalter• Display: EasyControl gelb

#### Reinigungsleistung

CapDosing

#### Wäscheschonung

Schontrommel• Beladung in kg: 7,0• Nennkapazität für das Programm  
"eco 40-60" in kg: 7,0

#### Bedienkomfort

Startvorwahl bis zu 24h• Restzeitanzeige• AutoClean Einspülkasten•  
AddLoad

#### Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A - G): B• in kWh: 51• Gewichteter  
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l: 45• Schleudereffizienzklasse:  
B• Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern): A• Luftschallemission  
beim Schleudern in dB(A) re 1 pW: 72• Dauer des Programms "ECO  
40-60" bei Nennkapazität: 199• Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W:  
0,30• Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"• Mengenautomatik•  
Wassermengenzähler• Schaumregulierung• ProfiEco Motor

#### Waschprogramme

Baumwolle• Baumwolle mit Vorwäsche• Pflegeleicht• Feinwäsche• Wolle  
(Handwäsche)• Express 20• Dunkles/Jeans• Outdoor• Imprägnieren• Nur  
Spülen/Stärken• Pumpen/Schleudern• ECO 40-60

#### Extras

Kurz• Einweichen• Wasser plus• Zusätzlicher Spülgang

#### Qualität

Laugenbehälter: GlaronK

#### Sicherheit

Watercontrol-System• PIN-Code Verriegelung• Optische Schnittstelle

#### Technische Daten

Abmessungen in mm (Breite): 596• Abmessungen in mm (Höhe): 850•  
Abmessungen in mm (Tiefe): 636• Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm:  
1.054• Gerätetiefe ohne Tür (für Unterbau) in mm: 600• Gewicht in kg:  
80• Gesamtanschlusswert in kW: 2,10-2,40• Spannung in V: 220-240•  
Absicherung in A: 10• Frequenz in HZ: 50• Länge der elektrischen  
Zuleitung in m: 2